



SCHEDA TECNICA



CONFIGURAZIONI



Porta pedonale inserita* su portoni di larghezza massima 6500mm secondo lo scorrimento.

A seconda degli scorrimenti e delle dimensioni del Portone, possono essere presenti dei profili di rinforzo. Consultare il Rivenditore. *

STANDARD COSTRUTTIVO

- Struttura: profilato in alluminio antipizzicamento (Pat. Pend.)
- Specchiature: vetrocamera o monoparete in acrilico (diverse finiture), policarbonato, pannello cieco, griglia per aerazione

SCORRIMENTI

Disponibili tutti gli scorrimenti.*

MENSOLE E CERNIERE

Mensole e cerniere non scalabili in alluminio.

VERNICIATURA

STANDARD:

Anodizzato	Blu RAL 5010
Bianco C21	Verde RAL 6005
Bianco C81	Giallo RAL 1021
Testa di moro C17	Grigio RAL 9006
Rosso RAL 3000	

FUORI STANDARD:

Colori a scelta della tabella RAL.

SICUREZZE**

- Paracadute cavi
- Paracadute molle
- Carter guide (Pat. Pend.)



I portoni sezionali Breda sono marcati CE ai sensi della Norma Armonizzata UNI EN 13241-1:2004 obbligatoria a partire dal 1° maggio 2005 per tutti i portoni prodotti e commercializzati all'interno dell'Unione Europea.

AUTOMAZIONI E RELATIVE SICUREZZE

Chiedere consiglio al rivenditore. **



BREDA[®]
SISTEMI INDUSTRIALI

PORTONI SEZIONALI EVOLUTI

BREDA SISTEMI INDUSTRIALI S.p.A. - Via Cecilia Danieli, 2 - 33090 Sequals (Pn) Italy
Tel. +39 0427 939311 - Fax +39 0427 939321 - e-mail: breda@bredasys.it - www.bredasys.it

