



## SCHEDA TECNICA



### CONFIGURAZIONI



Porta pedonale inserita\* su portoni di larghezza massima 6500mm secondo lo scorrimento.

A seconda degli scorrimenti e delle dimensioni del Portone, possono essere presenti dei profili di rinforzo. Consultare il Rivenditore. \*

### STANDARD COSTRUTTIVO

- Struttura: profilato in alluminio antipizzicamento (Pat. Pend.)
- Specchiature: vetrocamera o monoparete in acrilico (diverse finiture), policarbonato, pannello cieco, griglia per aerazione

### SCORRIMENTI

Disponibili tutti gli scorrimenti.\*

### MENSOLE E CERNIERE

Mensole e cerniere non scalabili in alluminio.

### VERNICIATURA

STANDARD:



FUORI STANDARD:

Colori a scelta della tabella RAL.

### SICUREZZE\*\*

- Paracadute cavi
- Paracadute molle
- Carter guide (Pat. Pend.)



I portoni sezionali Breda sono marcati CE ai sensi della Norma Armonizzata UNI EN 13241-1:2004 obbligatoria a partire dal 1° maggio 2005 per tutti i portoni prodotti e commercializzati all'interno dell'Unione Europea.

### AUTOMAZIONI E RELATIVE SICUREZZE

Chiedere consiglio al rivenditore. \*\*



**BREDA**<sup>®</sup>  
SISTEMI INDUSTRIALI

PORTONI SEZIONALI EVOLUTI

BREDA SISTEMI INDUSTRIALI S.p.A. - Via Cecilia Danieli, 2 - 33090 Sequals (Pn) Italy  
Tel. +39 0427 939311 - Fax +39 0427 939321 - e-mail: breda@bredasys.it - www.bredasys.it

