



SCHEDA TECNICA



CONFIGURAZIONI



base

Tipologie disponibili per PEGASO:

- Struttura - Senza Tamponamenti
- Disegni Standard - Tamponamenti in Okoumè con disegni standard
- Disegni Speciali - Tamponamenti in Okoumè con disegni speciali

A seconda degli scorrimenti e delle dimensioni del Portone, possono essere presenti dei profili di rinforzo. Consultare il Rivenditore. *

STANDARD COSTRUTTIVO

- Profili in alluminio antipizzicamento (Pat. Pend.) adatti al fissaggio di tamponamento in legno o altro materiale di spessore 12 mm.
- Rivestimento interno in doghe in PVC nero incollate su pannelli isolanti in polistirene ad alta densità.
- Molle di bilanciamento Zincate

SCORRIMENTI

Disponibili tutti gli scorrimenti.*

MENSOLE E CERNIERE


Mensole e cerniere non scalabili in alluminio.

VERNICIATURA TELAIO


STANDARD:



Anodizzato



Champagne Chiaro



Nero Sallox

VERNICIATURA PANNELLO IN OKOUMÈ

STANDARD:

Trattamento con due mani di Impregnante Neutro.

FUORI STANDARD:

Douglas
Noce Chiaro, Noce Scuro
Rovere Chiaro, Rovere Scuro
A Campione
Laccatura

SICUREZZE**

- Paracadute cavi
- Paracadute molle
- Carter guide (Pat. Pend.)



I portoni sezionali Breda sono marcati CE ai sensi della Norma Armonizzata UNI EN 13241-1:2004 obbligatoria a partire dal 1° maggio 2005 per tutti i portoni prodotti e commercializzati all'interno dell'Unione Europea.

AUTOMAZIONI E RELATIVE SICUREZZE

Chiedere consiglio al rivenditore. **



BREDA[®]
SISTEMI INDUSTRIALI

PORTONI SEZIONALI EVOLUTI

BREDA SISTEMI INDUSTRIALI S.p.A. - Via Cecilia Danieli, 2 - 33090 Sequals (Pn) Italy
Tel. +39 0427 939311 - Fax +39 0427 939321 - e-mail: breda@bredasys.it - www.bredasys.it

