



SCHEDA TECNICA



CONFIGURAZIONI



A seconda degli scorrimenti e delle dimensioni del Portone, possono essere presenti dei profili di rinforzo. Consultare il Rivenditore. *

STANDARD COSTRUTTIVO

- Pannelli in acciaio SECUR-PAN 495x42 o 615x42 coibentati antipizzicamento (Pat. Pend.)
- Porta pedonale inserita da 800 o 1200 mm.*
- Larghezza massima del portone 5500 o 6500mm secondo lo scorrimento

SCORRIMENTI

Disponibili tutti gli scorrimenti (esclusi i ribassati residenziali).*

MENSOLE E CERNIERE

Mensole e cerniere non scalabili in alluminio bianco C21.

GOFFRATURA

- Lato interno: **stucco**
- Lato esterno: **stucco**

VERNICIATURA

(Lato interno)

STANDARD:

Bianco C21

(Lato esterno)

STANDARD:

Bianco C21

Blu RAL 5010

Bianco C81

Verde RAL 6005

Testa di moro C17

Grigio RAL 9006

Rosso RAL 3000

FUORI STANDARD:

Colori a scelta della tabella RAL.

SICUREZZE**

- Paracadute cavi
- Paracadute molle
- Carter guide (Pat. Pend.)



I portoni sezionali Breda sono marcati CE ai sensi della Norma Armonizzata UNI EN 13241-1:2004 obbligatoria a partire dal 1° maggio 2005 per tutti i portoni prodotti e commercializzati all'interno dell'Unione Europea.

AUTOMAZIONI E RELATIVE SICUREZZE

Chiedere consiglio al rivenditore. **



BREDA[®]
SISTEMI INDUSTRIALI

PORTONI SEZIONALI EVOLUTI

BREDA SISTEMI INDUSTRIALI S.p.A. - Via Cecilia Danieli, 2 - 33090 Sequals (Pn) Italy
Tel. +39 0427 939311 - Fax +39 0427 939321 - e-mail: breda@bredasys.it - www.bredasys.it

